



品番	部品名	個数	材質	備考
1	受け金具	1	A5056	硬質アルマイト
2	袋パッキン	1	NBR	
3	スラストボール	22	SUS304	
4	Oリング	1	NBR	P-35
5	ストレーナ	1	SUS304	
6	ボールコックハンドル	1	強化樹脂	
7	ボールコック本体	1	A5056他	
8	元パイプ受け金具	1	SUS304	
9	元パイプ	1	SUS304TP	20A Sch40
10	元パイプ用握り	1	A5056	アルマイト
11	パイプ接続金具	4	SUS304	
12	回り止めビス	4	SUS304	M4
13	ナット	4	C3604B	クロムメッキ
14	パイプ接続雌金具	4	SUS304	
15	中間パイプ	2	SUS304TP	20A Sch40
16	接続金具用握り	3	A5056	アルマイト
17	スプレイヘッド用パイプ	1	SUS304TP	20A Sch40
18	スプレイヘッド	1	CAC406	
19	肩ベルト用リング	1	AC7A	電着塗装
20	ベルト	1	ナイロン製	1.4m
21	リング	4	SUS304-WPA	JIS G4314
22	Oリング	4	NBR	P-22
23	延長パイプ	1	A5056	硬質アルマイト
24	受け金具元	1	A5056	硬質アルマイト
25	槍型ヘッド	1	S45C	高周波焼入れ
26	噴霧ヘッド	1	C3604B	クロムメッキ
27	Oリング	1	NBR	P-21
28	槍型ヘッド用パイプ	1	SUS304TP	20A Sch40

記: アプリーケータータイプ  
 1. 全長: 最大約2560  
 2. 流量: 0.7MPa-約200L/min.  
 3. 質量: 約8.0kg

※収納バックへ全て格納時  
 最大質量: 約11kg

記: 槍型アプリーケータータイプ  
 1. 全長: 最大約2645  
 2. 流量: 0.9MPa-約170L/min.  
 3. 質量: 約7.5kg

A 2

元図: PT-1301

東京サイレン (株)		名	型式: TS-4012
業番 /	尺	1/3	称
製 図	検 閲	検 証	エクステンション型アプリーケーター
古 資	設計 2014.02.20	検 証 2014.02.20	図 番 PT-1402
改 定 事 項		日 付	係